GET INTO ®
THE FLOW

PRODUKT-
ÜBERSICHT

MASTERPIECES
MADE IN GERMANY

www.meister-flow.com

MEISTER STRÖMUNGSTECHNIK®

EINE STARKE MARKE

MIT ZUVERLÄSSIGEN PRODUKTEN

Seit 35 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt **Meister Strömungstechnik®** weltweit Durchflussmesser für den industriellen Einsatz zur Messung und Überwachung flüssiger und gasförmiger Medien. Unsere Produkte zeichnen sich durch Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit besonders unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen und in beinahe jeder Branche aus.

Unser modulares Produktdesign ermöglicht es uns mit größtmöglicher Flexibilität und innerhalb kürzester Lieferzeiten Geräte zu konfigurieren und zu spezifizieren, die unsere Kundenanforderungen und deren individuellen Anwendung erfüllen.

Weltweit vertrauen tausende von Kunden, repräsentativ für eine installierte Basis von Millionen von Geräten, auf Meisterstücke made in Germany von **Meister Strömungstechnik®**.

In unserem Testlabor kontrollieren wir ständig die Qualität unserer Produkte auf Basis von **Qualitätsstandards, maßgeblicher Industriestandards** und betriebsintern entwickelter spezieller Testsysteme. Zusätzliche Bedeutung hat das Testlabor im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Erfüllung definierter Spezifikationen für Produktverbesserungen und neuer Produktentwicklungen.

SEIT 35 JAHREN MASTERPIECES MADE IN GERMANY

Seit 2002 sind wir **DIN ISO 9001** zertifiziert. Selbstverständlich erfüllen wir alle notwendigen Normen und Genehmigungen inklusive (für die meisten Produkte) UL/CSA.

Viele unserer Produkte sind zusätzlich zertifiziert und erfüllen die ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. **Der höchstmögliche Kundennutzen ist oberste Priorität bei Meister Strömungstechnik®.**

Wir investieren permanent in Produktverbesserungen und –neuerungen und ganz besonders und selektiv in die **Qualifikation und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter.** Auf diese Weise erweitern und erhöhen wir kontinuierlich den Kompetenzlevel in allen für unseren Erfolg relevanten Bereichen und für einen größtmöglichen Kundennutzen.

Sie benötigen fachkundige Beratung oder Unterstützung?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

DURCHFLUSSMESSER UND -ANZEIGER FÜR WASSER UND ANDERE FLÜSSIGKEITEN

TYPENREIHE	MESSBEREICHE (L/MIN)	DRUCK MAX. (BAR) von	DRUCK MAX. (BAR) bis	TEMPERATUR (°C) min.	TEMPERATUR (°C) max.
DWG	0,1 – 50		10	-20	100
DUG	0,2 – 250		10	-20	100
RVO/U-1	8 – 150		10	-20	100
RVO/U-2	0,2 – 28		16	-20	100
RVO/U-4	0,005 – 5		16	-20	100
2000	0,002 – 17		15	-20	80
6000	0,04 – 833	5	15	-20	80
DWM	0,1 – 50	200	300	-20	100
DWM/A	0,1 – 50	200	300	-20	100
DUM	0,2 – 250	200	300	-20	100
DUM/A	0,2 – 250	200	300	-20	100
M-21	0,007 – 17	16	40	-80	250
WBM-65	133 – 333	16	25	-20	100
WBMC	133 – 333		180	-20	100
RVM/U-1	10 – 150	250	300	-20	100
RVM/U-2	0,02 – 30	300	350	-20	100
RVM/U-4	0,005 – 5	300	350	-20	100
RVM/UA-1	10 – 150	250	300	-20	100
RVM/UA-2	0,02 – 30	300	350	-20	100
RVM/U-S4	0,005 – 5		16	-20	100
RVM/UM	0,1 – 120	250	300	-20	120
RMU-A	2,5 – 15,5		250	-20	120
RMU-B	0,4 – 15,5		250	-20	100
SC-250	0,05 – 3.000	16	40	-50	300
SC-250 H AND V	0,2 – 1.000	16	40	-50	300

PROZESS-ANSCHLUSS				MATERIAL			ANZEIGE / AUSGANG				BRANCHEN								
Gewinde	Flansch	Klebemuffe	Schlauch	Metall	Glas	Kunststoff	Anzeige	Schaltkontakt	Analogausgang	Impulsausgang	Wasseraufbereitung	Energieerzeugung	Maschinenbau	Anlagenbau	Verfahrenstechnik	Prozessindustrie	Beliebige Einbaulage	ATEX	Messprinzip
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■	■		■	■			■	■	■	■	■	■			
■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■		■	
■				■			■	■	■		■	■	■	■	■	■			
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■			■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	
	■			■				■			■	■	■	■	■	■	■		
■				■				■			■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
			■	■				■	■		■	■	■	■	■	■	■		
■				■				■			■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■				■			■	■	■	■	■	■	■		
■				■				■			■	■	■	■	■	■	■		
■	■			■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	
■	■			■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	

■ Standard ■ Optional

Messprinzip: ■ Schwebekörper ◆ Paddel / Stauklappe ● Flügelrad / Turbine ▲ Magnetisch-Induktiv ★ Volumetrisch

DURCHFLUSSMESSER UND -ANZEIGER FÜR WASSER UND ANDERE FLÜSSIGKEITEN

TYPENREIHE	MESSBEREICHE (L/MIN)	DRUCK MAX. (BAR) von	DRUCK MAX. (BAR) bis	TEMPERATUR (°C) min.	TEMPERATUR (°C) max.
WY	2,5 – 100		10	-20	100
KM-165, KM-185, KM-200	0,03 – 17		10*	0	60
KM-335, KM-350	0,8 – 1.000		10*	0	60
DHSF-2	0,025 – 1,67	6	10	0	80
DHGF-2	0,025 – 1,67		10	0	80
DHGA-2	0,025 – 1,67		10	0	60
DHSF-4	0,1 – 4,2	6	10	0	80
DHGF-4	0,1 – 4,2		10	0	80
DHGA-4	0,1 – 4,2		10	0	60
DHGF-10	0,8 – 16,7		6	0	80
DHGA-10	0,8 – 16,7		6	0	60
DHTF-1	4 – 1.178		10	0	80
FAA	1 – 60	5	10	0	90
FRA	0,7 – 100		16	0	100
TD...15.../PPO	2 – 40		10	0	85
TD...15.../MS	2 – 40		10	0	85
TD...-25/PP	4 – 160	2	10	0	80
TD...-25/MS	4 – 160		10	0	85
TD...-40/MS	7 – 417		10	0	85
SPM	2,3 – 2.762	11	30	-40	120
SPKM	4 – 93		25	-20	110
SPKR	3,5 – 69		25	-20	110
DP-65	13,3 – 13.333	16	40	-20	300
DMIK	0,5 – 250		16	5	90

* bei max. 20 °C

PROZESS-ANSCHLUSS				MATERIAL			ANZEIGE / AUSGANG				BRANCHEN								
Gewinde	Flansch	Klebemuffe	Schlauch	Metall	Glas	Kunststoff	Anzeige	Schaltkontakt	Analogausgang	Impulsausgang	Wasseraufbereitung	Energieerzeugung	Maschinenbau	Anlagenbau	Verfahrenstechnik	Prozessindustrie	Beliebige Einbaulage	ATEX	Messprinzip
■				■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		◇
■		■				■	■	■			■	■	■	■	■	■			◇
■		■				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			◇
			■			■				■	■	■	■	■	■	■	■		●
■						■				■	■	■	■	■	■	■	■		●
■						■			■		■	■	■	■	■	■	■		●
			■			■				■	■	■	■	■	■	■	■		●
■						■				■	■	■	■	■	■	■	■		●
■						■			■		■	■	■	■	■	■	■		●
■						■				■	■	■	■	■	■	■	■		●
■						■			■		■	■	■	■	■	■	■		●
■						■				■	■	■	■	■	■	■	■		●
■				■	■		■				■	■	■	■	■	■	■		●
■				■	■		■				■	■	■	■	■	■	■		●
■						■				■	■	■	■	■	■	■	■		●
■				■						■	■	■	■	■	■	■	■		●
■						■				■	■	■	■	■	■	■	■		●
■				■						■	■	■	■	■	■	■	■		●
■				■						■	■	■	■	■	■	■	■		●
■				■				■			■	■	■	■	■	■	■		◆
■				■				■			■	■	■	■	■	■	■		◆
■				■				■			■	■	■	■	■	■	■		◆
	■			■			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	◆
■				■					■	■	■	■	■	■	■	■	■		▲

■ Standard ■ Optional

Messprinzip: ■ Schwebekörper ◆ Paddel / Stauklappe ● Flügelrad / Turbine ▲ Magnetisch-Induktiv ★ Volumetrisch

DURCHFLUSSMESSER UND -ANZEIGER FÜR ÖL

TYPENREIHE	MESSBEREICHE (L/MIN)	DRUCK MAX. (BAR) von	DRUCK MAX. (BAR) bis	TEMPERATUR (°C) min.	TEMPERATUR (°C) max.
DKG-1	0,1 – 90		10	-20	120
DKG-2	0,5 – 8		16	-20	120
DKM-1	0,5 – 110	250	300	-20	120
DKM-2	0,5 – 7	300	350	-20	120
DKM/A-1	0,5 – 110	250	300	-20	120
DKM/A-2	0,5 – 7	300	350	-20	120
DKME-1	1 – 80	250	300	-20	120
DKME/A-1	1 – 80	250	300	-20	120
COVOL	0,42 – 1.000	10	16	-40	150
WY/OIL	12 – 120		10	-20	100

DURCHFLUSSMESSER UND -ANZEIGER FÜR LUFT UND ANDERE GASE

DWG-L	3 – 1.600		10	-20	80
RVO/U-L1	22,5 – 625		10	-20	100
RVO/U-L2	3 – 500		16	-20	100
RVO/U-L4	0,2 – 42		16	-20	100
2000	0,05 – 500		15	-20	80
6000	1,17 – 25.000	5	15	-20	80
DWM-L	1 – 1.450	200	300	-20	80
DWM/A-L	1 – 1.450	200	300	-20	80
M-21	0,2 – 500	16	40	-80	250
RVM/U-L1	60 – 650	250	300	-20	120
RVM/U-L2	2,5 – 525	300	350	-20	120
RVM/U-L4	0,6 – 80	300	350	-20	120
SC-250	1,17 – 90.000	10	40	-50	300
KM-165, KM-185, KM-200	1,67 – 500		10*	0	60
KM-335, KM-350	25 – 14.000		10*	0	60
SPM-L			11	-10	85

* bei max. 20 °C

OIL

PROZESS-ANSCHLUSS				MATERIAL			ANZEIGE / AUSGANG				BRANCHEN								
Gewinde	Flansch	Klebemuffe	Schlauch	Metall	Glas	Kunststoff	Anzeige	Schaltkontakt	Analogausgang	Impulsausgang	Wasseraufbereitung	Energieerzeugung	Maschinenbau	Anlagenbau	Verfahrenstechnik	Prozessindustrie	Beliebige Einbaulage	ATEX	Messprinzip
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■	■			■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	★
■				■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		

AIR GAS

■				■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■			
■	■			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	
■				■		■		■	■		■	■	■	■	■	■		■	
■				■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	
■				■			■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■				■				■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	
■	■			■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		■	
■		■				■	■	■			■	■	■	■	■	■			
■		■				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			
				■				■					■	■					◆

■ Standard ■ Optional

Messprinzip: ■ Schwebekörper ◆ Paddel / Stauklappe ● Flügelrad / Turbine ▲ Magnetisch-Induktiv ★ Volumetrisch

DURCHFLUSSBEGRENZUNG FÜR WASSER

TYPENREIHE	MESSBEREICHE (L/MIN)	DRUCK MAX. (BAR) von	DRUCK MAX. (BAR) bis	TEMPERATUR (°C) min.	TEMPERATUR (°C) max.
BA	1 – 30		10	-20	200
BB	1 – 30		10	-20	200
BC	1 – 270		10	-20	200
BF	2 – 420		10	-20	200

MECHANISCHES ZUBEHÖR

SF, SFD, SFM	25	40	-10	150
NV	100	200	-20	250
BS-228	16	350	-20	160

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

SIGNAL 4.0	-20	70
SIGNAL	-20	70
MONITOR	-20	70
DISPLAY	-20	70
SG-15	-20	160
SG-30	-20	160

PROZESS-ANSCHLUSS				MATERIAL			ANZEIGE / AUSGANG				BRANCHEN								
Gewinde	Flansch	Klebemuffe	Schlauch	Metall	Glas	Kunststoff	Anzeige	Schaltkontakt	Analogausgang	Impulsausgang	Wasseraufbereitung	Energieerzeugung	Maschinenbau	Anlagenbau	Verfahrenstechnik	Prozessindustrie	Beliebige Einbaulage	ATEX	Messprinzip
■				■							■	■	■	■	■	■	■		
■				■							■	■	■	■	■	■	■		
■				■							■	■	■	■	■	■	■		
	■			■							■	■	■	■	■	■	■		
■				■							■	■	■	■	■	■	■		
■				■							■	■	■	■	■	■	■		
■				■							■	■	■	■	■	■	■		
									■		■	■	■	■	■	■			
									■		■	■	■	■	■	■			
								■	■		■	■	■	■	■	■			
							■	■	■		■	■	■	■	■	■			
								■			■	■	■	■	■	■		■	
								■			■	■	■	■	■	■		■	

■ ■ Standard ■ Optional

Messprinzip: ■ Schwebekörper ◆ Paddel / Stauklappe ● Flügelrad / Turbine ▲ Magnetisch-Induktiv ★ Volumetrisch

MEISTERHAFTE LÖSUNGEN

FÜR ALLE BRANCHEN

WASSERAUFBEREITUNG

- Wasserförderung
- Wasserwerk
- Wasserentkeimung
- pH-Wert-Regulierung
- Kondensatrückführung
- Kesselwasserkonditionierung
- Wasserverteilung
- uvm.

Überwachung für perfektes Kesselwasser

H_2O

Kontrolle für effiziente Förderung

H_2O

Effizienter Umgang mit wertvollen Ressourcen

H_2O

Kohlendioxid für den optimalen pH-Wert

GAS

MASCHINENBAU

- Kühlaggregate
- Hydraulikaggregate
- Schmiersysteme
- Wärmetauschsysteme
- Laserschneidmaschinen
- Kunststoffverarbeitungsmaschinen
- Werkzeugmaschinen
- Stanzen
- uvm.

Zuverlässiger Antrieb

OIL

Kühlung und Schmierung für optimale Ergebnisse

SPEC

Kühlung für präzise Schnitte

H_2O

Schmierung für höchste Anforderungen

OIL

ENERGIEERZEUGUNG

- Getriebe von Windkraftanlagen
- Waschanlagen für die Glasherstellung
- Blockheizkraftwerke
- Notstromaggregate
- Herstellung von Biokraftstoffen
- Turbinen
- uvm.



Reinheit für höchste Anforderungen

H_2O

Schmierung für höchste Anforderungen

OIL

Sichere Schmierung bei wechselnden Bedingungen

OIL

Schutz für Pumpen

SPEC

Um Maschinen und Anlagen zu schützen und optimale Prozessergebnisse zu erzielen, sind Robustheit und Zuverlässigkeit entscheidend. Oft stellen die Betriebsbedingungen hohe Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik. Erst die Auswahl des idealen Funktionsprinzips in Verbindung mit der Spezifikation der geeigneten Werkstoffe ermöglicht es, diese Bedingungen zu erfüllen.

Aus diesem Grund verwendet **Meister Strömungstechnik®** nur hochwertige Materialien. Durchflussmesser von **Meister Strömungstechnik®** sind kostengünstig, einfach zu installieren und wartungsfreundlich. Spezialisten in der ganzen Welt verlassen sich daher seit vielen Jahren auf **Meister Strömungstechnik®** Durchflussmesser.

ANLAGENBAU

- Industrieöfen
- Beschichtungsanlagen
- Waschmaschinen
- Oberflächenbehandlung
- Destillationsanlagen
- Kunststoffverarbeitung
- Papierherstellung
- uvm.

Präzision für dünne Schichten

H_2O

Dosierung für saubere Ergebnisse

SPEC

Technische Gase für harte Oberflächen

GAS

Kühlung für saubere Lösungen

H_2O

VERFAHRENSTECHNIK

- Kraftwerke
- Kühlaggregate
- Wärmetauschsysteme
- Rauchgasentschwefelung
- Glasherstellung
- Müllverbrennung
- Recycling
- Luftverdichter
- uvm.

Prozesswasser für saubere Abgase

H_2O

Kühlung für optimale Ergebnisse

H_2O

Effiziente Nutzung von Ressourcen

H_2O

Schmierung für effizientes Recycling

OIL

PROZESSINDUSTRIE

- Kurzwegdestillation
- Destillation von Wollwachs
- Farbherstellung
- Herstellung von Kunststofffolien
- Pharmazeutische Industrie
- Sperrdruckaggregate
- Gleitringdichtungen
- uvm.



Schonende Reinigung von Naturprodukten

SPEC

Kühlung für leuchtende Farben

H_2O

Sperrmedium für dynamische Dichtungen

H_2O

Kühlung für glasklare Folien

H_2O

PARTNERSCHAFT FÜR LEISTUNG

WELTWEIT

BELGIEN	**Intercontrol Meet- en Regeltechniek NV / SA** Leugenberg 72a 2180 Ekeren	**Telefon:** +32 32838160 info@intercontrol.eu www.intercontrol.eu
BULGARIEN	**Hennlich OOD** 147A, Brezovsko shose Str. Rota center, floor 3 4003 Plovdiv	**Telefon:** +359 32511326 office@hennlich.bg www.hennlich.bg
DEUTSCHLAND	**Schmidt Mess- und Regeltechnik** Frankenhöhe 28 55288 Spiesheim	**Telefon:** +49 6732919120 info@schmidt-messtechnik.de www.schmidt-messtechnik.de
FINNLAND	**Kübler Suomi Oy** Kelatie 25 A 1-3 01450 Vantaa	**Telefon:** +358 98700960 kubler@kubler.fi www.kubler.fi
FRANKREICH	**Instruments & Controls** 4 Rue Panhard / BP13 91830 Le Coudray-Montceaux	**Telefon:** +33 164939230 industrie@insco.fr http://www.insco.fr
GROSSBRITANNIEN	**Tamo Ltd** 22 Sarum Complex Salisbury Road UB8 2RZ Uxbridge Middlesex	**Telefon:** +44 1895200015 info@tamo.co.uk www.tamo.co.uk
ITALIEN	**GREIN S.r.l.** Via S.G.B. De La Salle 4 / A 20132 Milano	**Telefon:** +39 0226300140 info@grein.it www.grein.it
KROATIEN	**HENNLICH industrijska tehnika d.o.o.** Stupničkoobreška 17 10255 Gornji Stupnik	**Telefon:** +385 1 3874 335 hennlich@hennlich.hr http://www.hennlich.hr
NIEDERLANDE	**Intercontrol Meet- en Regeltechniek BV** IJsselburcht 26 6825 BP Arnhem	**Telefon:** +31 264425204 info@intercontrol.eu www.intercontrol.eu
NORWEGEN	**Flow-Teknikk AS** Olav Brunborgsv. 27 1396 Billingstad	**Telefon:** +47 66775400 mail@flow.no www.flow.no
ÖSTERREICH	**Schmachtl GmbH** Pummererstraße 36 4020 Linz	**Telefon:** +43 73276460 office.linz@schmachtl.at www.schmachtl.at
	STASTO Automation KG Feldstraße 9 - 11 6020 Innsbruck	**Telefon:** +43 512520760 austria@stasto.eu www.stasto.eu

Unter diesem Motto steht unser ständiges Bemühen, durch internationale Zusammenarbeit mit verschiedenen Partner- und Vertriebsunternehmen unser Qualitäts- und Dienstleistungsdenken flächendeckend anbieten zu können. Dabei wissen wir um die Stärke eines funktionierenden Miteinanders **– ein Anspruch, den wir auch morgen konsequent weiterentwickeln werden.**

POLEN	**TR Automatyka spółka z o.o.sp.k** ul. Lechicka 14 02-156 Warszawa	**Telefon:** +48 228861016 biuro@trautomatyka.pl www.trautomatyka.pl
SCHWEDEN	**OEM Automatic AB** Box 1011 573 28 Tranås	**Telefon:** +46 752424100 info@aut.oem.se www.oemautomatic.se
SLOWAKEI	**HENNLICH s.r.o.** Račianska 188 831 53 Bratislava 34	**Telefon:** +421 250202501 hennlich@hennlich.sk www.hennlich.sk
SLOWENIEN	**HENNLICH d.o.o.** Ulica Mirka Vadnova 13 SI-4000 Kranj	**Telefon:** +386 45320610 info@hennlich.si www.hennlich.si
SPANIEN	**Intertronic Internacional S.L.** Parc Tecnològic C/Johannes Gutenberg, 4 – 6 46980 Paterna	**Telefon:** +34 963 758 050 info@intertronic.es www.intertronic.es
	BIBUS SPAIN, S.L. Rua do Arroncal Vial C – Nave 4A Parque Empresarial Porto do Molle 36350 Nigran (Pontevedra)	**Telefon:** +34 986247286 info@bibus.es www.bibus.es
TSCHECHISCHE REPUBLIK	**HENNLICH s.r.o.** Českolipská 9 412 01 Litoměřice	**Telefon:** +420 416711111 meres@hennlich.cz www.hennlich.cz
TÜRKEI	**CEFIP – Makina Endüstriyel Ürünler San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.** Perpa Ticaret Merkezi A Blok K.2 No:9-0033 34384 Şişli / Istanbul	**Telefon:** +90 2122101890 cefip@cefip.com.tr www.cefip.com.tr
UNGARN	**Hennlich Ipartechnika Kft.** Heliport Reptér 6000 Kecskemét-Kadafalva	**Telefon:** +36 76509655 hennlich@hennlich.hu www.hennlich.hu
USA	**Sure Flow Products, LLC** 28265 Beck Road, Suite C-11 48393 Wixom	**Telefon:** +1 248 3803569 sales@sureflowproducts.com www.sureflowproducts.com

Meister
Strömungstechnik GmbH
Im Gewerbegebiet 2
63831 Wiesen | Germany

Tel +49 6096 97200
sales@meister-flow.com

www.meister-flow.com

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Meister Strömungstechnik GmbH · Irrtum und technische Änderung vorbehalten · 09-2021